FICHE 05 — LEVAGE

Série FMT — pieds de levage à chargement frontal

4 modèles · treuil auto-freiné

Tours de levage forte charge à chargement frontal (fourches), treuil auto-freiné et verrouillage automatique breveté. Lancées en juillet 2025, elles portent de 220 à 500 kg de 5,45 à 8 m.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À LA SÉRIE

Chargement	Frontal — deux fourches réglables en acier (charge posée dessus ou accrochée dessous)
Treuil	Auto-freiné
Base	Acier structurel — sections en alliage d'aluminium 6082-T6
Roulage	4 roulettes pivotantes — passe une porte ; stabilisateurs puissants (terrains en légère pente)
Sécurités	Verrouillage automatique breveté — ILS (pendule inertiel anti-rupture de câble) et SRS (levée des sections dans l'ordre) selon modèle
Finition	Noire — peinture en poudre époxy
Certifications	BGVC-1, CE (DGUV 17 en sus sur FMT-700-FC)
Garantie	2 ans — pièces disponibles 5 ans — fabrication Europe
Option	Kit de transport RKW-2 (met l'élévateur à l'horizontale)

COMPARATIF DE LA SÉRIE

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	CHARGE MAX	POIDS	REPLIÉ (L × L × H)	EMPATTEMENT	TREUIL	RÉF.
FMT-545	5,45 m	220 kg	87 kg	170 × 49 × 49 cm	2 × 2 m	900 kg	M.FMT-545
FMT-665	6,65 m	270 kg	144 kg	178 × 60 × 46 cm	1,88 × 2,15 m	900 kg	M.FMT-665
FMT-700-FC	7 m	500 kg	223 kg	190 × 79 × 55 cm	2,34 × 2,25 m	1 150 kg	M.FMT-700-FC
FMT-800	8 m	300 kg	185 kg	199 × 63 × 56 cm	1,87 × 1,8 m	900 kg	M.FMT-800

Sources : fiches produit Expelec (pieds-fourches) et annonce gamme du 21 juillet 2025 — expelec.eu/fr/smartblog/14. Fiches individuelles : pages suivantes. À valider : hauteurs minimales de travail ; signification officielle du suffixe « FC ».