FICHE 19 — SÉCURITÉ AU SOL

Passage de câbles

Rampe 4 produits · jusqu'à 20 t

Rampes et cache-câbles protégeant câbles et visiteurs : passages à gorges en caoutchouc et plastique, de 1,5 à 20 tonnes de capacité.

GAMME COMPLÈTE (4 PRODUITS)

RÉFÉRENCE	VOIES	LONGUEUR	GORGES (L × H)	DIMENSIONS (L × L × H)	CHARGE	POIDS	MATIÈRE
PC 90	4	90 cm	50 × 32 mm	900 × 600 × 58 mm	20 t	18 kg	Caoutchouc & plastique
PC 100	2	1 m	30 × 32 mm	1 000 × 250 × 45 mm	12 t	7,5 kg	Caoutchouc & plastique
PC 390	3	90 cm	30 × 30 mm	900 × 550 × 58 mm	12 t	8,5 kg	Caoutchouc & plastique
CC 1 MK II	1	1 m	40 × 10 mm	1 000 × 133 × 20 mm	1,5 t	1,2 kg	Plastique

LOGISTIQUE

PC 90	8 unités sur tranche dans un OPENTRUNK 1200 XL
PC 100	16 à plat dans un OPENTRUNK 1200 — 24 à plat dans un OPENTRUNK 1200 XL
PC 390	10 à plat dans un OPENTRUNK 1200 XL

Sources : Expelec, catégorie « Passage de câbles » (4 produits), fiches 2054 à 2057 — expelec.eu/fr/129-passage-de-cables · À valider : hauteur du PC 390 (fiche affiche « 5,8 mm », vraisemblable coquille pour 58 mm) ; rampes « PMR » citées par un revendeur (3/4/5 canaux) : non retrouvées au catalogue constructeur — à vérifier avant publication.